


Przewodnik o pozycjonowaniu produktów Zebra™ : drukarki klasy średniej i wysokiej



Model	ZT220™	ZT230™	ZM400™	ZM600™	105SLPlus™	110Xi4™
Podstawowe dane						
Maks. szerokość druku	104 mm	104 mm	104 mm	168 mm	102 mm	102 mm
Liczba etykiet dziennie	2500	2500	4,00	4000	7500	Nieograniczona
Rozdzielczość druku	203, 300 dpi	203, 300 dpi	203, 300, 600 dpi	203, 300 dpi	203, 300 dpi	203, 300, 600 dpi
Maks. szybkość druku	152 mm/s	152 mm/s	254 mm/s	254 mm/s	305 mm/s	356 mm/s
Języki programowania	ZPL®, XML	ZPL, XML	ZPL, XML	ZPL, XML	ZPL, XML	ZPL, XML
Interfejsy standardowe	Szeregowy, USB 2.0	Szeregowy, USB 2.0	Szeregowy, równoległy, USB 2.0	Szeregowy, równoległy, USB 2.0	Szeregowy, równoległy, USB 2.0, Ethernet 10/100	Szeregowy, równoległy, USB 2.0, Ethernet 10/100
Interfejsy opcjonalne	Równoległy, Ethernet, bezprzewodowy	Równoległy, Ethernet, bezprzewodowy	Ethernet, bezprzewodowy	Ethernet, bezprzewodowy	Bezprzewodowy	Bezprzewodowy, twinax, coax
Charakterystyka drukarki						
Wyświetlacz LCD	X	✓	✓	✓	✓	✓
Materiał konstrukcji drukarki	Tworzywo sztuczne/metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Standardowa pamięć flash (razem)	128 MB	128 MB	8 MB	8 MB	8 MB	8 MB
Standardowa pamięć RAM (razem)	128 MB	128 MB	16 MB	16 MB	16 MB	16M B
Parametry fizyczne						
Wymiary (gl. x szer. x wys.)	432 mm x 239 mm x 280 mm	432 mm x 242 mm x 277 mm	475 mm x 278 mm x 338 mm	475 mm x 341 mm x 338 mm	517,5 mm x 261,9 mm x 393,7 mm	517,5 mm x 261,9 mm x 393,7 mm
Waga	7,8 kg	9,1 kg	15 kg	16 kg	25 kg	22,7 kg
Nośniki						
Min. szerokość nośników	19,4 mm	19,4 mm	25,4 mm	51 mm	20 mm	20 mm
Opcje obsługi nośników	Odklejak, obcinak	Odklejak, obcinak, nawijak podkładu	Odklejak, pełny nawijak, obcinak	dklejak, pełny nawijak, obcinak	Odklejak, pełny nawijak, obcinak	Odklejak, pełny nawijak, obcinak

Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać ten dokument w postaci elektronicznej, odwiedź witrynę **MarketingStore**.

Osiągaj większe zyski ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych

Nazwa produktu	Druk termotransferowy (TT) / termiczny (DT)	Opis	Główne cechy	Administracja Publiczna	Transport i Logistyka	Służba Zdrowia	Produkcja	Usługi Pocztowe i Kurierskie	Handel Detaliczny	Usługi	Rekreacja i Organizacja Imprez	Zalecane taśmy (standardowe zastosowania)	Zalecane taśmy (wysoka trwałość)	Maks. szybkość druku (mm/s)
Z-Perform™ 1000D	DT	Ekonomiczne etykiety papierowe z uniwersalnym, trwałym klejem	Niski koszt		✓			✓	✓					102
Z-Perform 1000T	TT	Ekonomiczne etykiety papierowe z uniwersalnym, trwałym klejem	Niski koszt		✓		✓	✓				2300	2100	152
Z-Perform 1000T 190 Tag	TT	Matowe, białe ekonomiczne etykiety/przywieszki papierowe	Doskonała chłonność atramentu do ekonomicznych biletów i przywieszek		✓		✓		✓		✓	2300/ 2100	3400/ 3200	152
Z-Select™ 2000D	DT	Etykiety papierowe klasy Premium z uniwersalnym, trwałym klejem	Doskonała jakość obrazu; dobra odporność na wilgoć		✓	✓		✓	✓	✓				203
Z-Select 2000T	TT	Etykiety papierowe klasy Premium z uniwersalnym, trwałym klejem	Doskonała jakość obrazu; wysoka szybkość druku	✓	✓	✓	✓	✓				2300/ 2100	3400/ 3200	305
8000T All-Temp	TT	Etykiety papierowe klasy Premium z trwałym klejem do stosowania w każdej temperaturze	Doskonała jakość obrazu; wysoka szybkość druku; klej odporny na szeroki zakres temperatur		✓		✓					2300/ 2100	3400/ 3200	254
PolyE 3000T Gloss	TT	Błyszczące, białe etykiety polietylenowe z uniwersalnym, trwałym klejem	Możliwość recyklingu wraz z folią paletową; niedrogi syntetyk; dobra odporność na rozrywanie w porównaniu z etykietami papierowymi		✓		✓		✓			4800	5095	102
PolyO™ 3100T	TT	Satynowe, białe etykiety poliolefinowe z mocnym, trwałym klejem	Elastyczny syntetyk do etykietowania zakrzywionych lub szorstkich powierzchni, m.in. beczek z chemikaliami		✓		✓					3200	4800/ 5095	102
Z-Ultimate® 3000T White	TT	Błyszczące, białe etykiety poliestrowe z uniwersalnym, trwałym klejem	Doskonała odporność na wysokie temperatury, wodę i wiele środków chemicznych			✓	✓			✓		4800/ 5095	5100	152
Z-Ultimate 3000T Silver	TT	Błyszczące, srebrne etykiety poliestrowe z uniwersalnym, trwałym klejem	Zgodność z UL™/CSA przy druku z taśmami Zebra® 4800, 5095 i 5100				✓			✓		4800/ 5095	5100	152
8000T Z-Destruct™ PE	TT	Białe etykiety polietylenowe ulegające uszkodzeniu przy próbie oderwania	Zniszczalna strona wierzchnia i mocny klej stanowią zabezpieczenie przed naruszeniem; do użytku tylko w pomieszczeniach	✓			✓					4800	5095	51

©2013 ZIH Corp. PolyO, Z-Destruct, Z-Perform, Z-Select, ZPL oraz wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra, obraz głowy Zebrzy i Z-Ultimate są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. UL jest znakiem handlowym firmy UL LLC. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.



Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 38 01 900 Fax: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy Bliski Wschód & Afryka: Dubaj, RPA

SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

Nie wyrzucaj – oddaj na makulaturę!

Rev. 1 (01/13)